



CEV SNA SOFT BLEU FI 15,5X10MM - SUPER NOBELAIR TRICOFLEX

Kategorija: [CEVI ZA ZRAK](#)
Šifra: **147785TRIM**

(slika je simbolična)

Kratek opis

TRICOFLEX

Trije sloji iz ekstra fleksibilnega PVC-ja z ojačitvijo iz poliestra visoke trdnosti. Sestavine, posebej razvite za Super NOBELAIR® Soft, mu dajejo visoko fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah. Ta lastnost, povezana z lahkotnostjo, olajša uporabo te cevi; zato je cev še posebej cenjena pri uporabnikih pnevmatskega orodja tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Struktura PVC-ja odpravlja kakršno koli tveganje za razpoke (napake številnih gumijastih cevi), zaradi česar je ta cev dolgotrajna. Zahvaljujoč dobro uravnoteženi ojačitvi ima Super NOBELAIR® Soft visoko odpornost na pritisk z malo deformacije pod pritiskom. Tako lahko prenese dolge in pogoste impulzne cikle. Super NOBELAIR® Soft je certificiran s strani organizacije TÜV. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

Cena na meter.

APLIKACIJE

Pnevmatsko orodje.

Oprema montažnih delavnic, stenski koluti, vozički in kompresorji.

PODROČJA DEJAVNOSTI

Avtomobilska industrija

Industrija plastičnih mas

Montažne tovarne

Delavnice za osebna, tovarna in kmetijska vozila

Lesena dela.

PREDNOSTI

Sestavine, posebej razvite za Super NOBELAIR® Soft, mu dajejo visoko fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah. Ta lastnost, povezana z lahkotnostjo, olajša uporabo te cevi; zato je cev še posebej cenjena pri uporabnikih pnevmatskega orodja tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Struktura PVC-ja odpravlja kakršno koli tveganje za razpoke (napake številnih gumijastih cevi), zaradi česar je ta cev dolgotrajna. Zahvaljujoč dobro uravnoteženi ojačitvi ima Super NOBELAIR® Soft visoko odpornost na pritisk z malo deformacije pod pritiskom. Tako lahko prenese dolge in pogoste impulzne cikle. Super NOBELAIR® Soft je certificiran s strani organizacije TÜV. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

PRIKLJUČKI

Hitri priključki, bodičasti ali nazobčani žlebovi. Tračne, polžaste, vijačne ali metuljaste objemke. Konektorji s kapo. Če ne poškodujete cevi, lahko uporabite zatiskane priključke.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene [mm]	2,75
Upogibni radij [mm]	70
Teža izdelka [g/m]	141
Notranji premer cevi [mm]	10
Maks. obratovalni tlak [bar]	15
Zunanji premer cevi [mm]	15,5
Porušni tlak [bar]	60