




HIDRAVLICNI PRIKLJUČEK RAVNI REDUCIRNI Z O TESNILOM - RED 35/6 L

Kategorija: [HIDRAVLICNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN432-35/6L**

(slika je simbolična)

Kratek opis



**RASTELLI
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C
Za povezavo različnih dimenzij cevi ali priključkov.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serijska	Lahka
Dimenzija d [Ø] 2	6 L (M 12X1,5)
Dimenzija CH2 [mm]	14
Dimenzija d [Ø] 1	35 L (M 45X2)
Dimenzija L1 [mm]	37
Dimenzija CH [mm]	41
Dimenzija L3 [mm]	44
Dimenzija F1 [Ø]	45X2
Dimenzija CH3 [mm]	50
Dimenzija L2 [mm]	52
Obratovalni tlak [bar]	160