

Datum: 13.05.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## Kot. varnos. ventil, za tekoč., G 2, vkl. prit. 4 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 2](#)  
Šifra: **105643RIE**

### Kratek opis

Corner safety valve, for liquids, Red brass, NBR, Operating temp. -10 °C to 110 °C, G 2, AF 70, Trigger pressure 4 bar  
For non-toxic, non-flammable liquids.  
No evaporation allowed when blowing off.  
With diaphragm to protect the spring and with lifting device.  
Type-tested, TÜV-SV. 749. F

### Tehnične Specifikacije

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Min. delovna temperatura [°C]     | -10                            |
| Membrane                          | NBR                            |
| Navoj                             | G 2                            |
| Notranji deli                     | Brass                          |
| Ohišje                            | Bronze                         |
|                                   | Each with female thread type G |
| Vstop in izstop                   | acc. to DIN EN ISO 228-1       |
| Vzmet                             | C steel                        |
| Vzmet pokrova motorja             | Brass                          |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 1                              |
| Min. nastavljeni tlak [bar]       | 4                              |
| Max. območje nastavitve [bar]     | 10                             |
| L2 [mm]                           | 48.0                           |
| L1 [mm]                           | 56.0                           |
| a/f [mm]                          | 70                             |
| Max. delovna temperatura [°C]     | 110                            |
| H [mm]                            | 200.0                          |