



PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750

Zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje odstranjuje najtrdovratnejše madeže, kot so madeži zaradi olja, maščob, saj, krvi in beljakovin. Zlasti je primerno za strojno čiščenje tal in obdelavo s čistilniki za trde površine.



Lastnosti

- Intenzivno temeljno čistilo za uporabo z visokotlačnimi čistilniki in napravami za čiščenje tal
- Za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Hitro učinkovanje
- formula z malo pene
- Izjemno ekonomično
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Polirno-sesalni stroji
- ročno

Številka dela

10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH-vrednost

13.7

V koncentratu



Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Nevtralizirajte s čisto vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Posesajte delovno raztopino za čiščenje.
- Nevtralizirajte s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+3	1-5 %	močno	270 m ²
1000 ml	Odstranjevanje plasti s polirno-sesalnimi stroji		10-50 %	močno	110 m ²
1000 ml	Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		5-50 %	močno	370 m ²
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		1-5 %	lahko-srednje	3300 m ²
Za nasvete smo vam na voljo: 1000 ml	ročno		5-50 %	močno	120 m ²