



Vsestransko temeljno čistilo RM 754

Visoko učinkovito sredstvo za globinsko čiščenje, namenjeno preprostem odstranjevanju voščenih in polimernih oblog na vodoodpornih tleh, občutljivih na bazične snovi. Zamudno spiranje ni potrebno.



Lastnosti

- zmogljivo čistilo za temeljno čiščenje za odstranjevanje zaščitnih plasti in umazanije
- odstranjuje tudi najmočnejše plasti voska in polimernih premazov
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Univerzalno uporabno
- širok spekter uporabe: za vse vodoodporne površine, površine, ki so občutljive na alkalna čistila (npr. linolej) in površine, ki so odporne na alkalna čistila (npr. PVC)
- materiali sredstvo dobro prenašajo
- nizka pH vrednost v koncentraciji
- zamudno spiranje ni potrebno
- primerno tudi za vzdrževalno čiščenje
- visoka stopnja varnosti in udobja za uporabnika
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- formula z malo pene

Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- Naprave z eno ploščo
- Mokro/suhi sesalniki
- ročno

pH-vrednost



Številka dela

10 l

6.295-811.0

Uporaba:

Temeljno čiščenje (umazanija)

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj ali stroj z enim diskom z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom; po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s svežo vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškopite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Očistite površino z ustrezno napravo in ustreznim priborom.
- Očistite delovno raztopino s površine.
- Popolnoma odstranite umazanijo in ostanke čistila s pomočjo čiste vode (pri manjšem doziranju je lahko potreben le postopek mokrega brisanja, pri večjem doziranju sperite s čisto vodo, ki jo je nato potrebno pobrisati).

Temeljno čiščenje (negovalni sloji)

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj ali stroj z enim diskom z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom; po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s svežo vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškopite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od debeline zaščitne plasti.
- Očistite površino z ustrezno napravo in ustreznim priborom.
- Težko dostopne predele je potrebno očistiti ročno.
- Očistite delovno raztopino s površine.
- Popolnoma odstranite umazanijo in ostanke čistila s pomočjo čiste vode (pri manjšem doziranju je lahko potreben le postopek mokrega brisanja, pri večjem doziranju sperite s čisto vodo, ki jo je nato potrebno pobrisati).

Vzdrževalno čiščenje

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s svežo vodo.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

Odmerjanje in učinkovitost:

| Vsebina: | Način čiščenja: | Pripravek: | Odmerjanje: | Umazanija: | Učinkovitost: |
|----------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1000 ml | Temeljno čiščenje (negovalni sloji) | | 15-50 % | srednje močno | 30-50 m ² |
| 1000 ml | Temeljno čiščenje (umazanija) | | 10-20 % | srednje močno | 50-200 m ² |
| 1000 ml | Vzdrževalno čiščenje | | 1-3 % | lažja | 2500 m ² |

Za nasvete smo vam na voljo:

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na topila, kot je npr. asfalt.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Hranite le v originalni embalaži na temperaturi med -5 in +30 °C.
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka
- Hiter začetek
- Certifikat FIGR (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)