



## Čistilo za temeljno čiščenje tal RM 69 eco!efficiency

Visokozmogljivo čistilo za talne obloge in industrijska tla učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe, saje in mineralne nečistoče. S formulo eco!efficiency je še posebej gospodarno, učinkovito in okolju prijazno.



NTA-free



### Lastnosti

- zmogljivo ekološko temeljno čistilo za močno umazana tla v industriji
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Prijeten, svež vonj
- Hitro učinkovanje
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

### Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

#### Številka dela

2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0
1000 l	6.296-156.0

### pH-vrednost



## Uporaba:

### Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškropite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Očistite delovno raztopino s površine v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

### Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.

### ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.

## Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

## Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	lahko-srednje	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Ročno - redno čiščenje (vzdrževanje)		0.5-3 %	lažja	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung		3-10 %	srednje močno	2000 m <sup>2</sup>

Za nasvete smo vam na voljo: