



Čistilo za pranje tovornjakov, kisló RM 804

Kislinsko sredstvo v razpršilo za predhodno obdelavo v sistemih za pranje gospodarskih vozil s krtačami in visokotlačnih sistemih za pranje gospodarskih vozil. Odstranjuje mineralne nečistoče, kot so mavec, apno, malta in beton z gradbenih vozil ter jeklenih konstrukcij.



NTA-free



Lastnosti

- Zaščita pred korozijo na lakiranih površinah
- odstranjuje mineralno umazanijo, kot je gips, apnenec, malta in beton
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pralnice za pranje vozil
- Pršilne naprave

pH-vrednost



Številka dela

20 l	6.295-595.0
200 l	6.295-598.0

Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Zaženite program za pranje.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas, potreben za učinek: 1–3 minute, odvisno od umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne pršite po vročih površinah.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Izogibajte se prekomernemu doziranju.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		1-3 %	srednje močno	7 NKW
1000 ml	Pralnice za pranje vozil		1-3 %	močno	7 NKW
1000 ml	Pršilne naprave		1-3 %	srednje	75 NKW

Za nasvete smo vam na voljo: