



Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39

Nežno sredstvo za čiščenje in razmaščevanje učinkovito odstranjuje madeže zaradi olja, maščob in saj s kovinskih delov ter ustvari začasno zaščito pred korozijo.



Lastnosti

- učinkovito sredstvo za razmaščevanje za visokotlačne čistilnike in naprave za čiščenje obdelovancev
- raztaplja oljne, mastne madeže in saje
- za omejen čas ščiti vse kovinske dele pred korozijo, med vmesnim skladiščenjem
- Varuje material
- formula z malo pene
- pH vrednost v koncentratu ca. 10
- rumenkasta tekočina s posebnim vonjem
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)
- ne vsebuje nitrita in halogenih ogljikovodikov


Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Naprava za čiščenje obdelovancev

Številka dela

20 l	6.295-165.0
200 l	6.295-424.0

pH-vrednost



Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 60-80°C.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.

Naprava za čiščenje obdelovancev

- Izdelek napolnite v ustreznem razmerju doziranja v napravo za čiščenje obdelovancev.
- Nastavite temperaturo in čas čiščenja na napravi.
- Delovna temperatura 60-80°C.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.

Napotki za uporabo:

- Pred nadaljnjo obdelavo površin (lakiranje, cinkanje ...) temeljito sperite z vročo vodo.
- Poskrbite za hitro sušenje po obdelavi in skladiščenje na suhem.
- Upoštevajte pravilno odlaganje starega luga naprave za čiščenje obdelovancev.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
-
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije:

- Certifikat HWK Düsseldorf, da izdelek ne vsebuje hlapljivih halogeniranih ogljikovodikov
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		2-5 %	srednje	33 m ²
1000 ml	Naprava za čiščenje obdelovancev		1-5 %	srednje	100 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: