

NT 611 ECO K

Komercialni, enomotorni mokro/suhi sesalnik s prostornino rezervoarja 55 l za vse namene v obrti, trgovini in čiščenju stavb. Serijsko s filtrom za grobo umazanijo, dodatkom v C-ID 40, nosilcem dodatne opreme, gumijastim kablom in vgrajeno črpalko za odpadno vodo. Elektronski izklop pri doseganju največjega polnjenja. Poseben sistem filtrov omogoča preklap med mokrim in suhim sesanjem brez odstranjevanja filtra, če kot glavni filter za sesanje uporabljate neobvezni ploski filter, npr. suh prah. Mehanski stresalnik filtra za suho nanašanje (z opsijskim ravnim filtrom).



Številka naročila

1.146-209.0

- Mehansko vibriranje filtra
- Primerno za suho rabo (z opsijskim filtrom)
- Z integrirano črpalko za umazano vodo

Tehnični podatki

		4039784721012
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Prostornina posode	l	55
Nazivna vhodna moč	W	max. 2350
Moč črpalke za odstranjevanje	W	1100
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63
Teža brez dodatkov	Kg	23
Mere (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

Oprema

Sesalna cev	m	4 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Filter grobe umazanije		■
Izpustna cev (odporna proti olju)		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Material posode		Plastika
Clip sistem za podaljševanje cevi		■
Popolnoma snemljiva črpalka za umazano vodo		■
Zaustavitvena zavora		■
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Sesalna turbina brez vzdrževanja	Kos(i)	1

■ Vključno v dobavo



Vgrajena črpalka za umazano vodo

- Črpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.



Izpustna cev

- Pobrano tekočino je enostavno odvesti s pomočjo cevi.



Vgrajen filter za grobo umazanijo za zaščito turbine

- Varuje turbino pred poškodbami zaradi grobih nečistoč in majhnih delcev.

PRIBOR ZA NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Filter za grobo umazanijo, za mokro in suho sesanje	1	6.904-287.0	Filter za grobo umazanijo s perforirano kovinsko ploščo in penastim tesnilom za zaščito turbin večine Kärcher sesalnikov za mokro in suho sesanje iz razreda Tact in Ap.	■
Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H				
Ploščati naguban filter Safety/HEPA	2	6.907-671.0	Ploščati naguban filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin.	□
Filtrska vrečka za mokro sesanje				
Mokra filter vrečka	3	6.904-211.0	Posebna / mokra filtrska vrečka, odporna na trganje, razreda prahu L je primerna za suho in mokro čiščenje. Primerno za NT 561, NT 611 in NT 611 K.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 40, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	5.031-904.0	DN 40 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Ovinki, kovinski				
Koleno, NT, DN 35, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	6.900-519.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 35, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	6.903-141.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 35 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatkov.	□
Koleno, NT, DN 40, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	7	6.900-276.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Robustno krivino ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 40, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	6.902-079.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 40 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Mokra / suha talna šoba, plastična standardna, DN40	9	6.907-408.0	Večnamenska šoba (DN 40) iz plastike s 360 mm delovne širine. S stranskimi valji, krtačnimi trakovi (6.905-878.0) in gumijastimi ustnicami (6.905-877.0).	■
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	10	6.906-383.0	Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT.	□
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za fuge, NT, DN 40, plastična, 290 mm	11	6.903-033.0	Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.	■
Šoba za fuge, NT, DN 40, kovinska, 400 mm	12	6.905-817.0	Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.	□
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Za naknadno vgradnjo v starejše Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobila z delovno širino približno 90 mm.	□
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin				
Fiksna šoba	14	4.130-401.0	Kovinska, nastavljiva po višini, krtačni trak, gumijasti nastavki (samo za različice NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact)	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 611 ECO K 1.146-209.0




		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°				
NT gumijasta sesalna šoba, prirezana pod 45°, DN 40	15	6.902-105.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev DN 40, kromirana	16	6.900-275.0	Sesalna cev (DN 40, 1 × 0,55 m), izdelana iz kromirane kovine, je standardna v skoraj vseh komercialnih sesalnikih. Neobvezno za komercialne enomotorne sesalce s sesalno cevjo DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	17	6.900-514.0	Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev	18	6.902-081.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-531.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	20	4.440-678.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, odporna na olje	21	6.906-714.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	22	6.906-241.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 1.0	23	2.639-873.0	Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za industrijske sesalnike NT s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za cev, NT, DN 40, dolžina 2.5 m, sponka 1.0	24	6.906-344.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	25	6.906-279.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	26	6.906-321.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT DN 35, 10 m, sponka 1.0, za sesalnike za mokro in suho sesanje	27	6.906-242.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 5 × , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	5 dvoslojnih papirnatih filtrirnih vrečk iz razreda prahu M z ojačano zunanjo plastjo za mokre in suhe Kärcherjeve sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA NT 611 ECO K 1.146-209.0



29




30



31




32-33



34



35



36



37

		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	29	6.904-367.0	Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PES				
Ploščati nagubani filter PES	30	6.904-360.0	Ploščati nagubani filter (PES) - BIA-C prah razreda M: poliesterska koprena, odporen na razpadanje, odličen za mokro uporabo in sesanje abrazivnih odpadkov. Standard za NT 35/1 Eco BS in NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	31	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Električno prevodni priključni adapter DN 40 za nastavke DN 35	32	5.407-109.0	Električno prevodni adapter (C 40) s priključkom DN 35 za priključitev pribora DN 35 na industrijsko sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Primerno za NT sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	33	5.407-111.0	Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka				
Reducirni nastavek	34	6.902-017.0	Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcijska spojka s sistemom zaponke za sesalne cevi DN 40 s priključkom DN 35	35	5.407-113.0	Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	36	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	37	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor