

B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE

Zmogljiv čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in zelo preprostim upravljanjem, bogato opremo, glavo z valjastimi krtačami in integrirano pometalno enoto ter 75 centimetri delovne širine.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-419.0

Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4054278710648 |
| Vrsta pogona | | Baterija |
| Vozni pogon | | Vlečni motor |
| Delovna širina krtač | mm | 750 |
| Delovna širina sesanja | mm | 950 |
| Posoda sveža/umazana voda | l | 110 / 110 |
| Teoretična površinska zmogljivost | m ² /h | 4500 |
| Praktična površinska zmogljivost | m ² /h | 3150 |
| Baterija | V / Ah | 24 / 170 |
| Čas trajanja baterije | h | max. 2,5 |
| Čas polnjenja baterije | h | 7 |
| Omrežni priključek polnilnika | V / Hz | 100 - 230 / 50 |
| Hitrost vrtenja krtače | rpm | 1200 |
| Pritisni tlak krtač | Kg | 75 |
| Širina obračanja hodnika | mm | 1750 |
| Poraba vode | l/min | max. 5,7 |
| Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 59 |
| Dovoljena skupna teža | Kg | 650 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 373 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 1695 × 975 × 1315 |

Oprema

| | |
|--|-----------------|
| Auto Fill | ■ |
| Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja | ■ |
| Zmogljiv vlečni pogon | ■ |
| Baterija in vgradni polnilnik vključena | ■ |
| Samodejna prekinitev dovoda vode | ■ |
| Kositer | ■ |
| Zaustavitvena zavora | ■ |
| Integriran stroj za pometanje | ■ |
| Magnetni ventil | ■ |
| Sesalni nastavek, upognjen | ■ |
| Sistem 2 rezervoarjev | ■ |
| Po višini nastavljiv sedež | ■ |
| Prikazovalnik nivoja sveže vode | Z vodnim tlakom |
| standardne dnevne luči | ■ |
| majhno doziranje čistila do 0,25 % | ■ |
| robusten sprednji odbijač | ■ |
| z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti | ■ |
| dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke | ■ |
| posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče | ■ |
| izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher. | ■ |
| Kärcherjev barvni in upravljalni koncept | ■ |

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup

Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo



Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.



Po višini nastavljljiv sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|---|
| VALJČNE KRTAČE | | | | |
| Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm | 1 | 4.035-605.0 | Standardna valjčna krtača rdeče barve za vzdrževalno čiščenje. | ■ |
| Valjčna krtača, visoko - nizko, oranžna, 700 mm | 2 | 6.907-730.0 | Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog. | □ |
| Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm | 3 | 6.907-731.0 | Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije. | □ |
| Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm | 4 | 6.907-732.0 | Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo. | □ |
| Valjčna krtača bele barve - R75, mehka, bela, 700 mm | 5 | 6.907-771.0 | Valjčna krtača bele barve za čiščenje občutljivih talnih oblog. | □ |
| KRTAČNE GLAVE | | | | |
| Krtačna glava R 75 | 6 | 2.763-047.0 | Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač. | ■ |
| Krtačna glava D 75 S | 7 | 2.763-005.0 | Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej. | □ |
| Krtačna glava R65 | 8 | 2.763-046.0 | Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač. | □ |
| Krtačna glava D 65 S | 9 | 2.763-003.0 | Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej. | □ |
| STRGALNI NASTAVKI | | | | |
| Sesalne letve Linatex® | 10 | 4.037-166.0 | Komplet trakov za sesalne letev, odpornih proti trganju, izdelanih iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate v zavojih. | ■ |
| Stranski trakovi, odporni na olje | 11 | 4.037-167.0 | Komplet trakov za sesalne letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav. | □ |
| SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI | | | | |
| Sesalni nosilci | | | | |
| Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni | 12 | 4.778-007.0 | Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja. | ■ |
| Sesalni nastavki | | | | |
| Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm | 13 | 4.039-356.0 | Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letev s sesalno širino 950 mm. | ■ |
| Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm | 14 | 4.039-357.0 | Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm. | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



| | | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|--|
| OSTALI DODATKI BR / BD | | | | | |
| Razno | | | | | |
| RM tank completely 5 L | 15 | 4.039-355.0 | Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Ključ KIK, rumen | 16 | 5.035-344.0 | Uporabniški ključ za uporabo naprave | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Ključ KIK, siv | 17 | 5.035-348.0 | Nadzorni ključ za uporabo naprave | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja | 18 | 4.039-327.0 | Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelenega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami. | <input type="checkbox"/> | |
| Ključ KIK, bel | 19 | 4.035-076.0 | Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave | <input type="checkbox"/> | |
| Dodatki Home-Base | | | | | |
| Komplet omelo Homebase B110R | 20 | 4.039-349.0 | Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditvev, priročna uporaba. | <input type="checkbox"/> | |
| Komplet univerzalnih kavljev | 21 | 4.070-075.0 | Kavelj in adapter za pritrditvev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi. | <input type="checkbox"/> | |
| Dvojni kavelj | 22 | 6.980-077.0 | Dvojni kavelj za pritrditvev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> | |
| Držalo za ročaj, siva | 23 | 6.980-078.0 | Držalo za pritrditvev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> | |
| Komplet Homebase box | 24 | 4.035-406.0 | Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno. | <input type="checkbox"/> | |
| KOMPLETI | | | | | |
| Dose mounting kit | | | | | |
| Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R | 25 | 2.644-245.0 | Komplet za pritrditvev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | | |
| Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrtilni komplet | 26 | 2.644-243.0 | Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm. | <input type="checkbox"/> | |
| Komplet za pritrditvev svetlobne / vrtljive signalne luči | | | | | |
| Vrtljiva signalna luč | 27 | 4.039-350.0 | Poveča varnost delovnega okolja. | <input type="checkbox"/> | |
| Drugi kompleti | | | | | |
| Kolo za odmik sesalne letve | 28 | 2.644-225.0 | Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrtdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic. | <input type="checkbox"/> | |

Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| KOMPLETI | | | | |
| Drugi kompleti | | | | |
| Komplet nastavkov za sesanje | 29 | 4.039-361.0 | Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit pre-sweep unit | 30 | 4.039-368.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pribor za sesalne cevi | 31 | 4.444-015.0 | Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov). | <input type="checkbox"/> |
| POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI | | | | |
| Baterije | | | | |
| Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja | 32 | 2.815-092.0 | Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja | 33 | 2.815-101.0 | Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja | 34 | 2.815-095.0 | Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatki za baterije | | | | |
| Montažni komplet baterijski komplet | 35 | 2.638-205.0 | Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Polnilniki | | | | |
| Polnilnik, 24 V | 36 | 6.654-419.0 | Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje. | <input type="checkbox"/> |
| PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ | | | | |
| Valjčni nosilec plošče | | | | |
| Gred za valjčno blazinico, 700 mm | 37 | 4.762-627.0 | Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaknen. | <input type="checkbox"/> |
| Plošče z izrezom | | | | |
| Valjasta blazinica, srednja, rdeča | 38 | 6.369-456.0 | Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč. | <input type="checkbox"/> |
| Valjasta blazinica, trda, zelena | 39 | 6.369-455.0 | Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozvrtnije umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. | <input type="checkbox"/> |
| Valji iz mikrovlaknen | | | | |
| Valj iz mikrovlaknen, 700 mm | 40 | 4.114-007.0 | Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor