

B 150 R BP PACK 170AH AGM+R85

Naš sede upravljan čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp je serijsko opremljen z močno baterijo 170 Ah in vgrajenim polnilnikom. S 85 cm široko glavo valjaste ščetke.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-025.0

- Kompaktno in okretno
- Stikalo EASY Operation

Tehnični podatki

Vrsta pogona		4054278736969
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1180
Posoda sveža/umazana voda	l	150 / 150
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 3,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 8
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 1300
Pritisni tlak krtač	Kg	94
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Dovoljena skupna teža	Kg	957
Mere (D × Š × V)	mm	1700 × 909 × 1420

Oprema

Krtačni valj	■
Auto Fill	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vgrajen polnilnik	■
Vključno z baterijo in polnilnikom	■
baterij	■
Samodejna prekinitve dovoda	■
vode	■
Funkcija pometanja	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
standardne dnevne luči	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
robusten sprednji odbijač	■
Kärcherjev barvni in upravljalni	■
koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih	■
ključev (KIK) z več kot 30	■
uporabniškimi jeziki in	■
individualnimi uporabniškimi	■
pravicami	■
izjemno tiha valjasta krtačna glava	■
za območja občutljiva na hrup	■
Home Base - možnost pritrditve	■
mopa ipd.	■
električno in mehansko stikalo s	■
plavačem	■
Izbirno stikalo Easy Operation	■

■ Vključno v dobovo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.

Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 170AH AGM+R85**1.246-025.0**

	Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE			
Nadomestna valjasta krtača, rdeča, srednja, rdeča, 800 mm	1	4.035-606.0	Rdeča standardna valjasta krtača za vzdrževalno čiščenje.
Nadomestna valjasta krtača R85, oranžna, visoko - nizko, oranžna, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranžna valjasta krtača z visoko-nizko strukturo za še posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.
Nadomestna valjasta krtača R85, zelena, trda, zelena, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelena, abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.
Nadomestna valjasta krtača R85, črna, zelo trda, črna, 800 mm	4	6.907-736.0	Črna, zelo abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanjem.
Nadomestna valjasta krtača R85, bela, mehak, bela, 800 mm	5	6.907-772.0	Bela valjasta krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.
KRTAČNE GLAVE			
Krtačna glava R85	6	2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.
STRGALNI NASTAVKI			
Sesalne letve Linatex®	7	4.037-166.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti trganju, izdelanih iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate v zavojih.
Stranski trakovi, odporni na olje	8	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI			
Sesalni nosilci			
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	9	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.
Sesalni nastavki			
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtinami za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	11	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.
OSTALI DODATKI BR / BD			
Razno			
Pokrov za rezervoar odpadne vode, komplet	12	4.035-512.0	Popolnoma brez orodja - zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo za čistilne stroje serije B 150 in B 200 brez sistema za izpiranje rezervoarja.
Ključ KIK, rumen	13	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave
Ključ KIK, siv	14	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 170AH AGM+R85**1.246-025.0**

		Številka naročila	
--	--	----------------------	--

OSTALI DODATKI BR / BD**Razno**

Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	15	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	<input type="checkbox"/>
Ključ KIK, bel	16	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, rumen	17	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, bel	18	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežu, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	<input type="checkbox"/>

Dodatki Home-Base

Adapter Homebase	19	5.035-488.0	Pripridilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	20	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	21	4.070-075.0	Kavlj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavlj	22	6.980-077.0	Dvojni kavlj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	23	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilk	24	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	25	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Sistem za ročno izpiranje	26	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	<input type="checkbox"/>

Kolesa/pnevmatike

Sprednja pnevmatika Supergrip	27	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Pripomočki za doziranje

Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	28	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	---	--------------------------

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 170AH AGM+R85**1.246-025.0****Številka naročila****PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ****Valjčni nosilec plošče**Valjčna gred R85, 800 mm | 29 | 4.762-628.0 | Aluminijasta valjčna gred, primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaken. **Plošče z izrezom**Valjasta blazinica, srednja, rdeča | 30 | 6.369-456.0 | Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč. Valjasta blazinica, trda, zelena | 31 | 6.369-455.0 | Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. **Valji iz mikrovlaken**Valj iz mikrovlaken, 800 mm | 32 | 4.114-008.0 | Uporaba mikrovlaken združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-435.0. Primeren za R 90. **KOMPLETI****Side broom/SSD mounting kit**Stranski čistilni krov | 33 | 2.644-088.0 | Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 20 cm. **Komplet za pritridlev svetlobne / vrtljive signalne luči**Delovna luč (od leta izdelave 8/2018) | 34 | 2.034-001.0 | Za nadgradnjo naših sede upravljenih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi. Vrtljiva luč | 35 | 4.035-516.0 | Povečuje varnost v delovnem okolju. **Drugi kompleti**Kolo za odmik sesalne letve | 36 | 2.644-225.0 | Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdirjo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic. Dodatna zaščita | 37 | 2.644-089.0 | Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72. Pribor za sesalne cevi | 38 | 4.444-015.0 | Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov). Auto - Fill | 39 | 4.035-345.0 | Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivovanju. **Kompleti za pršenje s sesanjem**Komplet za sesanje s pršenjem | 40 | 2.642-058.0 | Prikluček za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj teže doseže, npr. robovi. **POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI****Dodatak za baterije**Posoda s stenskim nosilcem | 41 | 2.641-243.0 | Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij. Posoda | 42 | 2.641-244.0 | Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka. Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 170AH AGM+R85

1.246-025.0



		Številka naročila	
PRALNI SESALNIKI			
Ostalo			
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	43	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.
ŠKROPILNICE			
Razpršilka s funkcijo črpanja	44	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l – vključno s črpalko in tlačno plastenko – omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor