

B 150 R BP PACK 240 AH GEL+R85+DOSE+RINSE

Prihaja z novo aluminijasto valjično glavo z vgrajenim predalom za pometanje in dvema valjastima krtačama: naš sede upravljan čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp s 150-litrskim rezervoarjem za površinske zmogljivosti do 5100 m² na uro.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-035.0

- Kompaktno in okretno
- Stikalo EASY Operation

Tehnični podatki

		4054278768090
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1180
Posoda sveža/umazana voda	l	150 / 150
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 11
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 1300
Pritisni tlak krtač	Kg	94
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Dovoljena skupna teža	Kg	957
Mere (D × Š × V)	mm	1700 × 909 × 1420

Oprema

Krtačni valj	■
Auto Fill	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vgrajen polnilnik	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Samodejna prekinitve dovoda vode	■
Kositer	■
Funkcija pometanja	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
standardne dnevne luči	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
robusten sprednji odbijač	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■

električno in mehansko stikalo s
plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.

Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240 AH GEL+R85+DOSE+RINSE

1.246-035.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Nadomestna valjasta krtača, rdeča, srednja, rdeča, 800 mm	1	4.035-606.0	Rdeča standardna valjasta krtača za vzdrževalno čiščenje.	■
Nadomestna valjasta krtača R85, oranžna, visoko - nizko, oranžna, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranžna valjasta krtača z visoko-nizko strukturo za še posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, zelena, trda, zelena, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelena, abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, črna, zelo trda, črna, 800 mm	4	6.907-736.0	Črna, zelo abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, bela, mehka, bela, 800 mm	5	6.907-772.0	Bela valjasta krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R85	6	2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Sesalne letve Linatex®	7	4.037-166.0	Komplet trakov za sesalne letve, odpornih proti trganju, izdelanih iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate v zavojih.	■
Stranski trakovi, odporni na olje	8	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalne letve, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	9	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	11	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	12	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	13	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	14	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240 AH GEL+R85+DOSE+RINSE 1.246-035.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Ključ KIK, siv	15	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	<input checked="" type="checkbox"/>
Ključ KIK, bel	16	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, rumen	17	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, bel	18	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	<input type="checkbox"/>
Dodatki Home-Base				
Sistem za ročno izpiranje	19	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter Homebase	20	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	21	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	22	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	23	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	24	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	25	6.980-080.0	Primerne za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	26	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Kolesa/pnevmatike				
Sprednja pnevmatika Supergrip	27	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	28	2.641-811.0	S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240 AH GEL+R85+DOSE+RINSE 1.246-035.0



		Številka naročila		
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Valjčna gred R85, 800 mm	29	4.762-628.0	Aluminijasta valjčna gred, primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaken.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	30	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	31	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozvrtnije umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlaken				
Valj iz mikrovlaken, 800 mm	32	4.114-008.0	Uporaba mikrovlaken združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-435.0. Primeren za R 90.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Side broom/SSD mounting kit				
Stranski čistilni krov	33	2.644-088.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizno roko. Podaljša delovno širino za 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritržitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	34	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanj polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	35	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	36	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Dodatna zaščita	37	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	38	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Auto - Fill	39	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>
Kompleti za pršenje s sesanjem				
Komplet za sesanje s pršenjem	40	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Posoda s stenskim nosilcem	41	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	<input type="checkbox"/>
Posoda	42	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240 AH GEL+R85+DOSE+RINSE 1.246-035.0



		Številka naročila		
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	43	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	44	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor